DENED



# Línea Serie M Combinación

Modelos M62C / M62SC

# **Uso sugerido**

- Industrias, transporte, comercio e instituciones
- Según nivel de seguridad del candado

#### **Características**

- Cuerpo de acero endurecido, resistente a cortes con sierra manual y taladro.
- · Gancho cromado de acero al molibdeno.
- Sistema de cierre: Doble bola de acero.
- Sistema de combinación: 4 diales cromados de combinación.
- 10.000 combinaciones posibles.
- Diales cromados de alta visibilidad.
- Apto para ambientes húmedos.
- Incluye llave para cambio de combinación.

# **Criterios de Seguridad Ensayados**


- Grado 4 Norma Chilena de Candados para ensayos de Resistencia Mecánica.
- Grado 3 Norma Chilena de Candados para ensayos de Resistencia a la corrosión (96 horas niebla salina).

# Serie M Combinación Modelo M62C



### Serie M Combinación Modelo M62SC





Ø3

Nivel de Seguridad												
62C		PRIVACIDAD			ı SEG	SEGURIDAD SUPERIOR				I MÁXIMA SEGURIDAD		
62SC		I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Código AX	Línea Candado
CAN0000920	Candado Odis M62SC de Combinación con Hombros 62mm PMB
CAN0000921	Candado Odis M62C de Combinación 62mm PMB

