

# Línea 200

Modelos 240 / 250 / 260

## **Uso sugerido**

- Rejas, portones, containers y cortinas en interior y exterior
- Según nivel de seguridad del candado

#### **Características**

- Cuerpo de bronce sólido con hombros
- Gancho de acero al manganeso
- Sistema de cierre con doble bola de acero inoxidable
- Incluye 3 copias de llave estándar
- Garantía: 10 años ante defectos de fabricación

## Criterios de Seguridad Ensayados

- Resistencia al corte de gancho por compresión
- Resistencia a la tracción del gancho
- Resistencia al corte de sierra



## Imagen de igualamiento y amaestramiento











	Α	В	С	D	E	F	G		Uso Sugerido
240	40 mm	52 mm	I5 mm	7.0 mm	23 mm	I8 mm	66 mm	5	Interior y exterior

	Α	В		D	E	F	G		Uso Sugerido	Nivel de Seguridad
250	50 mm	63 mm	I7 mm	9.0 mm	25 mm	22 mm	78 mm	5	Interior y exterior	4
260	60 mm	72 mm	20 mm	11.0 mm	26 mm	24 mm	88 mm	6	Exterior: rejas, portones, cortinas, quioscos	5

Nivel de Seguridad										
P	RIVACID	AD	ı SEG	SEGURIDAD SUPERIOR				I MÁXIMA SEGURIDAD		
1		3	4	5		7	8	9	10	

## **Plano**





## **Modelos**

Código AX	Línea Candado
CAN0000032	Can Odis 240 Display
CAN0000034	Can Odis 250 Display
CAN0000037	Can Odis 260 Display